



Моторные масла для легкового транспорта (PVL)

MINEROL REDIUM SUPER | SAE 10W-40; API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4



Описание

Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Производится на основе высококачественных компонентов (PAO и высоко щелочного пакета присадок), обеспечивающих превосходную защиту двигателя.



Спецификации

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- FIAT 9.55535-G2
- Opel GM-LL-A/B-025
- Renault RN 0700/0710
- PSA B71 2300/2294
- АО "АВТОВАЗ"



Технические показатели

Метод испытаний

SAE 10W-40

○ Вязкость кинематическая при 100 °С	ГОСТ 33/ASTM D 445	15,1
○ Вязкость кинематическая при 40 °С	ГОСТ 33/ASTM D 445	102
○ Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ASTM D 2270	155
○ Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	226
○ Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D97	-38
○ Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D 2896	10,4
○ Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,3



Преимущества

- ✓ Улучшенные моюще-диспергирующие свойства позволяют эффективно удалять продукты сгорания со стенок двигателя.
- ✓ Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах.
- ✓ Повышенные антиокислительные и антикоррозионные свойства замедляют старение и загущение масла.



Применение

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPF) автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, а также KIA, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, Mitsubishi и других автопроизводителей, требующих использование масел уровня свойств API SN и/или ACEA A3/B3, A3/B4 и класса вязкости SAE 10W-40.