



Гидравлические масла

MINEROL HYDRO PRO | 10W



Описание

Высококачественное всесезонное гидравлическое масло, созданное с использованием синтетических базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок импортного производства.



Спецификации

- DIN 51524 part III – HVLP
- ISO 6743/4 (HV), 11158 (HV)
- EatonVickers 35VQ25



Технические показатели

Метод испытаний

10W

○ Вязкость кинематическая при 100 °С	ГОСТ 33/ASTM D 445	6,9
○ Вязкость кинематическая при 40 °С	ГОСТ 33/ASTM D 445	40,1
○ Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ASTM D 2270	131
○ Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	226
○ Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D97	-36



Преимущества

- ✓ Имеет высокую устойчивость к окислению и термическому разложению.
- ✓ Обеспечивает увеличенный интервал замены, минимизирует образование отложений в гидравлических системах в жестких условиях эксплуатации.
- ✓ Устойчивость к сдвигу и высокий индекс вязкости обеспечивают широкий диапазон рабочих температур при максимальном КПД гидравлической системы.
- ✓ Масло обладает эмульгирующими свойствами, обеспечивает продолжительный срок службы, защиту от износа и коррозии гидравлических насосов и клапанов.
- ✓ Совместимо с материалами уплотнений, обладает отличными деаэрирующими свойствами.



Применение

Применяется в гидравлических системах землеройных и лесных машин, в другой мобильной технике и оборудовании, работающих в условиях высокого давления и низких температур. Используется в автомобильной и внедорожной технике, в том числе для грузовых перевозок, строительства, горных и карьерных работ, сельского хозяйства.